

VB 系列蝶阀及执行器

VB 系列电动蝶阀用于中央空调系统制冷站、换热站等。DN40-DN125蝶阀配VB系列驱动器，DN150-DN500蝶阀配QM/QF系列驱动器。

驱动器特点:

- | 位置反馈信号
- | 正反转可调整
- | 可以开关或者模拟调节
- | 准确的阀门定位，位置连续性指示
- | 设计手动按钮，可以手操作
- | 快速而简单的安装，不需要安装附件
- | 齿轮保持润滑和自锁
- | 内置热保护，堵转保护



DN150-500

阀体技术规格:

- | 介质 冷冻水，热水，最大 50% 乙二醇
- | 介质温度 -10℃.. +100℃
- | 阀体承压 16 公斤
- | 渗漏率 密封(气密性为 DIN 3230)
- | 关断压力 10 公斤

订货型号:

型号	口径	模拟量驱动器	开关量驱动器	扭矩 N.m
VB2040	DN40	QM16	QF16	16
VB2050	DN50	QM16	QF16	16
VB2065	DN65	QM16	QF16	16
VB2080	DN80	QM16	QF16	16
VB2100	DN100	QM25	QF25	25
VB2125	DN125	QM40	QF40	40
VB2150	DN150	QCM1	QCF1	200
VB2200	DN200	QCM2	QCF2	400
VB2250	DN250	QCM3	QCF3	600
VB2300	DN300	QCM4	QCF4	900
VB2350	DN350	QCM5	QCF5	1200
VB2400	DN400	QCM6	QCF6	1600
VB2450	DN450	QCM7	QCF7	2000
VB2500	DN500	QCM8	QCF8	2500